

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L

Ideálny pre remeselníkov: Mokra-suchý vysávač NT 22/1 Ap s prístrojovou zásuvkou (s automatickým spúšťaním), silným sacím výkonom a poloautomatickým oklepom filtra. Kompaktný a ľahký základný stroj.



Objednávacie číslo

1.378-610.0

- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

Technické informácie

		4054278287935
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	71
Vákuum	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádoby	l	22
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1300
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	9,3
Rozmery (d × š × v)	mm	380 × 370 × 480

Výbava

Sacia hadica	m	1,9 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 0,5 / Kov
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Patrónový filter		PES
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery

- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.



Poloautomatický oklep filtra

- Poloautomatický oklep filtra udržiava účinne a trvalo vysoký sací výkon.



PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

- Možno je jednoduché striedanie medzi mokým a suchým vysávaním bez predchádzajúceho vysušenia PES patrónového filtra.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Patrónový filter (PES)				
Patrónový filter PES	1	2.889-219.0	Patrónový filter PES, odolný voči vlhkosti, na mokré a suché vysávanie. Certifikovaný pre prachovú triedu L.	■
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno plastové, DN 35	2	2.889-199.0	Plastové koleno, sivé, s upínacím systémom C-35. Priemer 35.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	3	2.889-148.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. So vzduchovým posuvným uzáverom a v antistatickom vyhotovení. Priemer 35.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	4	2.889-168.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. V elektricky vodivom vyhotovení. Vhodné najmä pri vysokej prašnosti. Priemer 35.	□
Koleno DN 35	5	2.889-170.0	Ergonomické koleno pre nový upínací systém. NW 35, 2K	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	6	2.889-263.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, DN 35, široká 300 mm, sivá. Vráťane kief a gumených stierok. Lahko vymeniteľné nadstavce.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s lahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	8	2.889-159.0	Štrbinová hubica DN 35, pre nový rad Tact.	■
Hubice na vysávanie auta				
Hubica na auto DN 35	9	6.906-108.0	Plocho zahnutá a šikvná hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
Car nozzle packaged with Signet	10	2.889-356.0		□
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	11	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 0,505 m, kovová	12	6.902-074.0	Sacia trubica, chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus.	■
Sacie trubice, plastové				
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,505 m, plastová	13	2.889-218.0	Súprava sacích trubíc z plastu, priemer 35, sivé, 2x 505 mm.	□
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Prídavné gumové puzdro	14	5.303-877.0	Gumová objímka na náradie pre priskrutkovanie na saciu hadicu.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	15	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Spojka pre náradie DN 35, klipsystém	16	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Vhodné pre všetky štandardné elektrické nástroje.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 22/1	17	2.889-217.0	Filtračné vrecko z netkanej textílie, odolné proti roztrhnutiu, pre stroje NT 22/1 Ap, ako aj NT 22/1 Ap Te. Certifikácia pre prachovú triedu L.	<input type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 2,5 m DN 35	18	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	19	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	20	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	21	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	22	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.