



PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39

Čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý je šetrný k materiálu, účinne odstráni olejové, masťné a sadzové znečistenia z materiálov a navyše poskytuje dočasnú ochranu pred koróziou.



Vlastnosti

- Efektívny odmasťovací prostriedok pre vysokotlakové čistenie a čistenie dielcov
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, masťnou a hrdzou
- Krátkodobo chráni kovové diely pred koróziou pre dočasné skladovanie
- Šetrný k materiálu
- Nepenivé zloženie
- Hodnota pH v koncentráte cca 10
- Žltkastá tekutina so špecifickým pachom
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje nitrídy a halogénové uhľovodíky

Oblasti aplikácie:

Autodielne: Čistenie dielcov
 Priemysel: Odmasťovanie povrchov

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Čistič dielcov

Veľkosti balenia

20 l
 200 l

Objednávacie číslo

6.295-165.0
 6.295-424.0

Hodnota pH



Použitie:**Vysokotlakové čističe**

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 60-80°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-10 min, v závislosti od stupňa znečistenia.

Čistič dielcov

- Produkt naplňte v príslušnej dávke do čističa dielcov.
- Teplotu a dobu čistenia nastavte na stroji.
- Teplota pri aplikácii 60-80°C.
- Doba pôsobenia 1-10 min, v závislosti od stupňa znečistenia.

Spôsob aplikácie:

- Pred ďalším ošetrením povrchov (lakovanie, pozinkovanie..) dôkladne opláchnite horúcou vodou.
- Zabezpečte rýchle sušenie po ošetrení a skladovanie v suchu.
- Správna likvidácia použitých lúhov v automate na čistenie dielcov.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

-
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
-
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ďalšie informačné podklady:

- Posudok HWK Düsseldorf o tom, že neobsahuje prchavé halogénové uhľovodíky
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Vysokotlakové čističe		2-5 %	stredné	33 m ²
1000 ml	Čistič dielcov		1-5 %	stredné	100 m ²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk