

## **RURIS 4T-MAX**

### **SAE 15W-40 API: CI-4/SL**

Je to viacstupňový polosyntetický olej na mazanie všetkých 4-taktných motorov. Olej je možné použiť pre benzínové a naftové motory. Je zakázané miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou a chladiacou kvapalinou. Je zakázané používať ho ako palivo zmiešané s naftou. Tento výrobok má po použití kód 13.02.05 podľa Rozhodnutia vlády SR č. 856/2002 Zz o evidencii odpadového hospodárstva a na schválenie zoznamu odpadov vrátane nebezpečných odpadov spadajúcich do kategórie zberu 1. Tento olej je potrebné po použití odovzdať zberateľovi! H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 208 – Obsahuje molybdénový polysulfidový komplex alkylditiokarbamínu s predĺženým reťazcom. Môže spôsobiť alergickú reakciu. P264 – Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280 – Noste ochranu očí. P305+P351 + P388 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich dôkladne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sa používajú a ak to možno ľahko urobiť. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: W9T2-W159-E00V-KGNW

Dátum výroby: uvedené na obale

Vyrobené v EU

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Certifikát o zhode č.: RAR -OCP Nr. 4275

## **RURIS 4T-MAX**

### **SAE 15W-40 API: CI-4/SL**

Je to viacstupňový polosyntetický olej na mazanie všetkých 4-taktných motorov. Olej je možné použiť pre benzínové a naftové motory. Je zakázané miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou a chladiacou kvapalinou. Je zakázané používať ho ako palivo zmiešané s naftou. Tento výrobok má po použití kód 13.02.05 podľa Rozhodnutia vlády SR č. 856/2002 Zz o evidencii odpadového hospodárstva a na schválenie zoznamu odpadov vrátane nebezpečných odpadov spadajúcich do kategórie zberu 1. Tento olej je potrebné po použití odovzdať zberateľovi! H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 208 – Obsahuje molybdénový polysulfidový komplex alkylditiokarbamínu s predĺženým reťazcom. Môže spôsobiť alergickú reakciu. P264 – Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280 – Noste ochranu očí. P305+P351 + P388 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich dôkladne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sa používajú a ak to možno ľahko urobiť. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: W9T2-W159-E00V-KGNW

Dátum výroby: uvedené na obale

Vyrobené v EU

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Certifikát o zhode č.: RAR -OCP Nr. 4275

## **RURIS 4T-MAX**

### **SAE 15W-40 API: CI-4/SL**

Je to viacstupňový polosyntetický olej na mazanie všetkých 4-taktných motorov. Olej je možné použiť pre benzínové a naftové motory. Je zakázané miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou a chladiacou kvapalinou. Je zakázané používať ho ako palivo zmiešané s naftou. Tento výrobok má po použití kód 13.02.05 podľa Rozhodnutia vlády SR č. 856/2002 Zz o evidencii odpadového hospodárstva a na schválenie zoznamu odpadov vrátane nebezpečných odpadov spadajúcich do kategórie zberu 1. Tento olej je potrebné po použití odovzdať zberateľovi! H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 208 – Obsahuje molybdénový polysulfidový komplex alkylditiokarbamínu s predĺženým reťazcom. Môže spôsobiť alergickú reakciu. P264 – Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280 – Noste ochranu očí. P305+P351 + P388 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich dôkladne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sa používajú a ak to možno ľahko urobiť. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: W9T2-W159-E00V-KGNW

Dátum výroby: uvedené na obale

Vyrobené v EU

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Certifikát o zhode č.: RAR -OCP Nr. 4275

## **RURIS 4T-MAX**

### **SAE 15W-40 API: CI-4/SL**

Je to viacstupňový polosyntetický olej na mazanie všetkých 4-taktných motorov. Olej je možné použiť pre benzínové a naftové motory. Je zakázané miešať tento olej s rozpúšťadlami, brzdovou kvapalinou a chladiacou kvapalinou. Je zakázané používať ho ako palivo zmiešané s naftou. Tento výrobok má po použití kód 13.02.05 podľa Rozhodnutia vlády SR č. 856/2002 Zz o evidencii odpadového hospodárstva a na schválenie zoznamu odpadov vrátane nebezpečných odpadov spadajúcich do kategórie zberu 1. Tento olej je potrebné po použití odovzdať zberateľovi! H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 208 – Obsahuje molybdénový polysulfidový komplex alkylditiokarbamínu s predĺženým reťazcom. Môže spôsobiť alergickú reakciu. P264 – Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280 – Noste ochranu očí. P305+P351 + P388 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich dôkladne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sa používajú a ak to možno ľahko urobiť. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Čas použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

UFI: W9T2-W159-E00V-KGNW

Dátum výroby: uvedené na obale

Vyrobené v EU

Distribúované výlučne spoločnosťou GÜDE Slovakia, s.r.o.

Slovenská republika

Vyrobené a balené spoločnosťou SC WHITE IMPEX SRL,

Rumunsko

Certifikát o zhode č.: RAR -OCP Nr. 4275