

ZVÁRACIE DRÔTY SUPERMIG A TYČE SUPERTIG



Pomôcka: 308LSi zvar. konštrukcii; 309LSi zvar. Prechodov oceľ-nerez, 316LSi zvar. v potravinárskom priemysle.

SUPERTIG 308LSi, sú zvaracie tyče pre metódu TIG z nehrdzavejúcej ocele s obsahom 20 Cr / 10 Ni, ktorý má podobné zloženie ako ER 308LSi a je vhodný na zváranie austenitických nehrdzavejúcich ocelí, ako sú ocele typu 18 Cr/8 Ni, AISI 304, 304L a ocele typu 308LSi. Vynikajúca odolnosť proti korózii a dobré mechanické vlastnosti. Možnosť zvärať: DC (+).

BALENIE:

5 kg, 1000 mm drôtov v plastovej tube, hrúbky: $\varnothing 1,0$; $\varnothing 1,2$; $\varnothing 1,6$; $\varnothing 2,0$; $\varnothing 2,4$; $\varnothing 3,2$ mm,
20 kg kartón obsahuje 4 ks - 5 kg balení.

SUPERMIG 309LSi, prídavný drôt na zváranie nehrdzavejúcich ocelí s mäkkými a stredne pevnými oceľami metódou MIG. Používa sa na nanášanie medzivrstiev na oceľ pred nanesením nerezovej ocele triedy 308. Používa sa aj na zváranie plátovaných ocelí, kde sú prevádzkové teploty nižšie ako 300 °C. Možnosť zvärať: DC (+).

BALENIE: 15 kg návinu drôtu na kovovej cievke, hrúbky: $\varnothing 0,80$; $\varnothing 1,00$; $\varnothing 1,2$ mm.

SUPERTIG 309LSi, sú zvaracie tyče pre metódu TIG z nehrdzavejúcej ocele na zváranie austenitických nehrdzavejúcich ocelí, ako je AISI 309LSi. Používa sa aj na zváranie rôznorodých ocelí a na zváranie nárazníkových vrstiev a „maslovanie“ ocelí 18 Cr / 8 Ni. Možnosť zvärať: DC (-).

BALENIE:

5 kg, 1000 mm drôtov v plastovej tube, hrúbky: $\varnothing 1,2$; $\varnothing 1,6$; $\varnothing 2,0$; $\varnothing 2,4$ mm,
20 kg kartón obsahuje 4 ks - 5 kg balení.

SUPERMIG 316LSi, prídavný drôt na zváranie nehrdzavejúcej ocele triedy 316 a 316L metódou MIG v širokej škále aplikácií, vrátane výroby rúr, plechov a podobne. Vyšší obsah kremíka má za následok hladký tvar zvarového lúča a rovnomerný vzhľad s vynikajúcim prelínaním špičky najmä pri kútových zvaroch. Možnosť zvärať: DC (+).

BALENIE: 15 kg návinu drôtu na kovovej cievke, hrúbky: $\varnothing 0,80$; $\varnothing 1,00$; $\varnothing 1,2$ mm.

SUPERTIG 316LSi, sú zvaracie tyče pre metódu TIG z nehrdzavejúcej ocele s veľmi nízkym obsahom uhlíka 19 Cr / 12 Ni / 3 Mo / 0,85 Si, ktoré sú podobné zložením ER 316LSi a sú vhodné na zváranie, alebo navarovanie podobných materiálov. Možnosť zvärať: DC (-).

BALENIE:

5 kg, 1000 mm drôtov v plastovej tube, hrúbky: $\varnothing 1,2$; $\varnothing 1,6$; $\varnothing 2,0$; $\varnothing 2,4$; $\varnothing 3,2$ mm,
20 kg kartón obsahuje 4 ks - 5 kg balení.